




## Műszaki adatok

Kijelző	Nagy LCD kijelző
Billentyűzet	QWERTY
Egyénileg alakítható címkék	1 betűtípus 6 betűméret 8 szövegstílus 4 szövegdoboz, valamint aláhúzás
Címkék	6 mm, 9 mm, 12 mm
Memória	Utolsó címke memória
Áramellátás	6 db AAA elem (nem tartozék) Hálózati tápegység (külön kapható)
Méreték	203 mm hosszú x 118 mm széles x 49 mm magas
Tömeg	350 gramm

## Kompatibilis címkészélességek és opciók

A DYMO® D1 címkékről bővebben a [www.dymo.com](http://www.dymo.com) weboldalon olvashat.



Általános használatra	Tartós alkalmazásokra	Rugalmas, ívelt felületekre
Szélesség 6 mm, 9 mm, 12 mm Hosszúság 7 m	Szélesség 12 mm Hosszúság 5,5 m	Szélesség 12 mm Hosszúság 3,5 m



Könnyen lefejezhető hátlap, könnyű és gyors felragasztás

Forgalmazó:



©2011 DYMO / DYMO bvba, Industriepark-Noord 30 / B-9100 Sint-Niklaas - Belgium  
[www.dymo.com](http://www.dymo.com)

50965000



Könnyen használható feliratozó gép egyérintéses okos gombokkal



## 1 Szövegírás



## 2 Formázás



## 3 Nyomtatás



## Gyors formázás az egyérintéses okos gombokkal.

Szerezzen be egy hordozható, megfizethető DYMO® LabelManager™ 160 feliratozógépet – és már címkézhet is! Írja be a szöveget és formázza meg az egyérintéses okos gombokkal – ilyen egyszerűen készíthet profi kinézetű címkéket az irodában és az iroda körül.

### Jellemzők

- Könnyű szövegbevitel a számítógép jellegű billentyűzeten, országonként eltérő kiosztással
- Gyorsan formázhat az egyérintéses okos gombokkal: szövegméret, félkövér és dőlt betűk, aláhúzás, keret és függőleges szöveg
- Nyomtatás előtt megnézheti, hogyan fog kinézni a címke – előnézet a nagy LCD kijelzőn
- 6 betűméret, 8 szövegstílus, 4 szövegerkeret valamint aláhúzás közül választhat
- Profi hatású és kinézetű címkéket készíthet 228 szimbólum és clipart kép segítségével; gyorsbillentyűkkel írásjeleket vihet be
- 6 db AAA alkáli elemmel (nem tartozék) vagy opcionális hálózati adapterrel működik

### A csomag tartalma

- LabelManager™ 160 feliratozógép
- Kezdő D1 címkekazetta, fekete szöveg fehér háttéren, 12 mm x 3 m
- Gyors kezelési útmutató
- Kétéves korlátozott garanciajegy

