

DYMO®

DYMO® ipari címkék

Gyors, egyszeri, pontos címkézés.



Erős, különböző munkahelyeken tesztelt címkék ipari alkalmazásokhoz.

Használjon DYMO® ipari címkéket.

A DYMO® ipari címkék bírják a strapát – a munkavégzés helyén teszteltük őket, és UL elismeréssel is rendelkeznek. A hőnyomtatási technológiának köszönhetően a címkék nem piszkolódnak be, kenődnek vagy halványulnak el. Akár 24 mm széles címkét is választhat többféle anyagból és színből, amelyek megfelelnek az OSHA-, ANSI- és ISO-szabványoknak. Minden DYMO® ipari címkét könnyen beltölthető kazettából alkalmazhat. Osztott hátlapú kialakítás, így a címke gyorsan és könnyen lefejtethető és felragasztható.


A DYMO® ipari címkék segítenek a címkézési munka gyors és pontos elvégzésében.



A DYMO® ipari címkék
az alábbi formákban kaphatók:

Rugalmas nylon
Tartós poliszter
Beltéri/kültéri PVC
Hőre zsugorodó cső
Nem öntapadó címke
Önlamináló

Címkék



A DYMO® ipari címke előnyei:

- 1 Ipari erősségű ragasztóanyag, mely ellenáll a nedvességnek, szélsőséges időjárásnak, UV-fénynek stb. – így a címkék nem zsugorodnak össze, és nem esnek le.
- 2 UL elismeréssel rendelkező anyagokból készülnek majdnem minden ipari címkézési alkalmazáshoz; hőre zsugorodó csövek – SAE, ASTM és katonai alkalmazásokon tesztelve.
- 3 Hőnyomtatási technológia – a címke szövege nem maszatolódik, kenődik vagy halványul el.
- 4 6, 9, 12, 19 és 24 mm szélességből és különböző színekből választhat címkét, amely megfelel az OSHA-, ANSI- és ISO-szabványoknak.
- 5 A könnyen lefejtethető, osztott hátlapos kialakításnak köszönhetően a címkék felragasztása gyors és egyszerű.



IND

Megfelelő címke gyakorlatilag minden helyzetre és felületre.



Beltéri/kültéri PVC

Általános címkézéshez vagy szélsőséges körülményekhez. A PVC címkék ellenállnak a nedvességnek, a vegyi hatásoknak és az UV-fénynek, ezért ideálisak beltéri és kültéri címkézésre egyaránt. Választhat a színek széles skálájából, amelyek megfelelnek a színekre vonatkozó OSHA-, ANSI- és ISO szabványoknak.

Az UL 969 komponenseként UL elismeréssel rendelkezik

Rugalmas nylon

Huzalok, kábelek és ívelt felületek címkézéséhez. A rugalmas nyilonból készült címkék illeszkednek és jól ragadnak a huzalokhoz, kábelekhez, ívelt és mintázott felületekhez. A szakadásálló anyag nem károsodik szűk helyeken vagy vezetékeken történő áthúzáskor.

Az UL 969 komponenseként UL elismeréssel rendelkezik

Tartós poliészter

Táblák, blokkok, alaplemezek, polcok, tartályok, gerendák és egyebek címkézéséhez. A tartós poliészterből készült címkék fényezett felülete professzionális külsőt kölcsönöz a munkájának. Választhat a keskenyebb címkék közül, amelyek illeszkednek a legtöbb kapcsolótáblához, blokkhoz és egyéb elosztótáblához.

Az UL 969 komponenseként UL elismeréssel rendelkezik

Hőre zsugorodó cső

Nagy igénybevételű kábelek megjelöléséhez. A 3:1 zsugorodási arány segíti a szoros tapadást a huzalokra és kábelekre. A DYMO® ipari felíratógépekkel közvetlenül nyomtathat hőre zsugorodó csövekre.

Megfelel a MIL-M-81531, MIL-STD-202G, SAE-DTL-23053/5 (1. és 3. osztály) előírásainak

Az UL 224 komponenseként UL elismeréssel rendelkezik

Nem öntapadó címke

Becsúsztható olyan állványokba és alaplemezekbe, ahol nem igényel ragasztást. Poliészterből készült a nagyobb tartósság érdekében.

Önlamináló

Az önlamináló címkék segítenek a nyomtatott felületek olajtól, oldószerektől, víztől és dörzsöléstől való megóvásában, huzalokon és kábeleken való alkalmazás esetén.

Az összes DYMO® ipari címke megfelel a RoHS előírásainak.

Valamennyi DYMO® ipari címketípus adatait megtalálja weboldalunkon: www.dymo.com/industrial

Hogyan válasszuk ki a megfelelő DYMO® ipari címkét:

KÖRNYEZET						
FELÜLET	Hő-/fagy-álló	UV-fény-álló	Olaj-álló	Víz-álló	Vegyszer-álló	Szín kódok
Kábel/huzal	Rugalmas nylon Hőre zsugorodó cső	Beltéri/kültéri PVC Hőre zsugorodó cső	Beltéri/kültéri PVC Hőre zsugorodó cső	Beltéri/kültéri PVC Hőre zsugorodó cső	Beltéri/kültéri PVC Hőre zsugorodó cső	Beltéri/kültéri PVC
Ívelt felület	Rugalmas nylon Beltéri/kültéri PVC	Beltéri/kültéri PVC Rugalmas nylon	Beltéri/kültéri PVC	Beltéri/kültéri PVC Rugalmas nylon	Beltéri/kültéri PVC	Beltéri/kültéri PVC
Lapos felület	Tartós poliészter Rugalmas nylon	Tartós poliészter Beltéri/kültéri PVC	Tartós poliészter Beltéri/kültéri PVC	Tartós poliészter Beltéri/kültéri PVC	Tartós poliészter Beltéri/kültéri PVC	Beltéri/kültéri PVC
Mintázott felület	Tartós poliészter Rugalmas nylon	Beltéri/kültéri PVC Tartós poliészter	Beltéri/kültéri PVC Tartós poliészter	Beltéri/kültéri PVC Tartós poliészter	Beltéri/kültéri PVC Tartós poliészter	Beltéri/kültéri PVC

Felül = legjobb választás Alul = egyéb lehetőség

DYMO® ipari szalagok szín- és méretválasztéka:



IND	CÍMKÉK FELHASZNÁLÁSA	SZÍN	6 mm	9 mm	12 mm	19 mm	24 mm
A címkék ragadnak és ott is maradnak! A DYMO® ipari címkéi bírják a strapát - a munkavégzés helyén teszteltük őket, és UL elismeréssel is rendelkeznek. A címkék nem kenődnek el, ipari erősségű ragasztóanyaguknak köszönhetően pedig ellenállnak nedvességnek, UV-sugárzásnak és szélsőséges hőmérsékletnek. Akár OSHA, ISO vagy ANSI színszabványok szerint, vagy kemény körülmények között végzi a címkézést, a DYMO® ipari címkék mellett biztos lehet a dolgában. A DYMO® ipari címkék kizárólag Rhino® nyomtatókkal használhatók és számos különböző típusú felületen alkalmazhatók. BŐVEBBEN: www.dymo.com/industrial		FEKETE FEHÉREN	–	18443 <i>S0718580</i>	18444 <i>S0718600</i>	18445 <i>S0718620</i>	1805430
		FEKETE SÁRGÁN	–	–	18432 <i>S0718450</i>	18433 <i>S0718470</i>	1805431
		FEKETE NARANCSSÁRGÁN	–	–	18435 <i>S0718490</i>	18436 <i>S0718500</i>	1805427
		FEKETE SZÜRKÉN	–	–	1805413	1805419	1805425
		FEHÉR PIROSON	–	–	1805416	1805422	1805429
		FEHÉR FEKETÉN	–	1805437	1805435	1805436	1805432
		FEHÉR ZÖLDEN	–	–	1805414	1805420	1805426
PVC Hossz 5,5 m - UL által elismert komponens UL969 szerint - RoHS megfelelés		FEHÉR KÉKEN	–	–	1805243	1805417	1805423
		FEHÉR LILÁN	–	–	1805415	1805421	1805428
		FEHÉR BARNÁN	–	–	1805412	1805418	1805424
TARTÓS POLIÉSZTER Hossz 5,5 m - UL által elismert komponens UL969 szerint - RoHS megfelelés		FEKETE FEHÉREN	1805442	18482 <i>S0718240</i>	18483 <i>S0718210</i>	18484 <i>S0718220</i>	1734523 <i>S0773830</i>
		FEKETE VÍZTISZTÁN	1805440	18508DMO <i>S0718160</i>	622289	622290	1805433
		FEKETE METÁLON	1805441	18485 <i>S0718170</i>	18486 <i>S0718180</i>	18487 <i>S0718200</i>	1805434
HŐRE ZSUGORODÓ CSŐ Hossz 1,5 m - UL által elismert komponens UL224 szerint - Megfelel a MIL-STD-202G, MIL-M-81531 és SAE-DTL 23053/5 (1. és 3. osztály) szabványoknak - RoHS megfelelés		FEKETE FEHÉREN	18051 <i>S0718260</i>	18053 <i>S0718280</i>	18055 <i>S0718300</i>	18057 <i>S0718330</i>	1805443
		FEKETE SÁRGÁN	18052 <i>S0718270</i>	18054 <i>S0718290</i>	18056 <i>S0718310</i>	18058 <i>S0718340</i>	1805444
RUGALMAS NYLON Hossz 3,5 m - UL által elismert komponens UL969 szerint - RoHS megfelelés		FEKETE FEHÉREN	–	–	18488 <i>S0718100</i>	18489 <i>S0718120</i>	1734524 <i>S0773840</i>
		FEKETE SÁRGÁN	–	–	18490 <i>S0718080</i>	18491 <i>S0718090</i>	1734525 <i>S0773850</i>
NEM TAPADÓ CÍMKE Hossz 5,5 m - RoHS megfelelés		FEKETE FEHÉREN	18111 <i>S0718350</i>	–	18113 <i>S0718380</i>	–	–
ÖNLAMINÁLÓ Hossz 5,5 m - RoHS megfelelés		FEKETE FEHÉREN	–	–	–	–	1734821 <i>S0773860</i>

A legközelebbi viszonteladóval kapcsolatos információkat a www.dymo.com/industrial weboldalon találja, vagy hívjon bennünket a +36 1 777-4931-es telefonszámon.



©2011 DYMO®
DYMO bvba, Industriepark-Noord 30
B9100 Sint-Niklaas, Belgium
www.dymo.com/industrial